



## CONNEXIONS HYDRAULIQUES AUTOMATIQUES POUR COUPLEURS ISO ACB

Les connexions hydrauliques automatiques Hydrolinker® complètent le confort procuré par les coupleurs hydrauliques ISO ACB, du module 5 au module 7. Sans descendre de la cabine, accrochez et connectez hydrauliquement vos outils en une seule opération. Sécurité, confort et absence de pollution due aux connexions seront des atouts.

La qualité de fabrication éprouvée et la parfaite intégration du système au coupleur vous assurent un entretien extrêmement réduit et une grande fiabilité.

Grâce à sa **conception modulaire**, Hydrolinker® s'adapte exactement à votre gamme d'outils par la taille et le nombre de voies requis.



# Hydrolinker®



**Commande en cabine**

Une commande en cabine unique pour le verrouillage mécanique et la connexion hydraulique apporte toute la sécurité nécessaire, en conformité avec les normes en vigueur.



**Etanchéité de la zone de connexion**



**Robustesse et modularité**

## Equipement du coupleur

La rampe de connexion est réalisée par assemblage de blocs de connexion modulaires.

- 2 dimensions permettent d'assurer les débits requis.
- 2 connecteurs cumulés pour 1 ligne pourront assurer des débits supérieurs

	Débit l/mn <i>Perte de charge : 3 bars à 40°C</i>	Débit l/mn <i>Perte de charge : 5 bars à 40°C</i>	Taille des raccordements
Taille 3/8"	75	100	1/2" BSP
Taille 3/4"	200	255	1" BSP

Exemple de rampe 2 voies 3/4" et 2 voies 3/8"



## Equipement des outils

Chaque outil comporte une platine de récepteurs hydrauliques adaptée aux lignes effectivement utilisées.

Chaque outil est livré avec des protections pour le transport et le stockage.



## Equipement de la machine

La fourniture comporte toute l'hydraulique des connecteurs jusqu'à la pompe et tout le circuit électrique avec son pilotage 24 V DC.

Egalement disponibles sur demande :

- 1 équipement électrique 12 V DC
- 1 connexion étanche IP67.

